

# AlphaZolve DS60

## น้ำยาล้างสีลูกกลิ้งหมึก ฝ้ายาง และเพลท

### การใช้ประโยชน์



มีประสิทธิภาพในการล้างทำความสะอาดชุดลูกกลิ้งหมึก และ ฝ้ายางในการพิมพ์ระบบออฟเซตได้อย่างดี เหมาะสำหรับทั้ง แบบล้างด้วยมือ และแบบระบบล้างอัตโนมัติ

### คุณสมบัติ

- จุดวาบไฟ (Flash Point)  $> 60^{\circ}\text{C}$
- ไม่กัดกร่อนพื้นผิวยาง และไม่ทำให้ยางบวมตัว หรือหดตัว
- ไม่มีกลิ่นฉุน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และบรรยากาศในโรงพิมพ์
- มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหมึกพิมพ์ได้ดี
- ด้วยคุณสมบัติที่สามารถผสมกับน้ำได้ ทำให้สิ้นเปลืองน้อยลง
- ระเหยช้า
- เหมาะสำหรับใช้ทำความสะอาดประจำวัน
- ช่วยทำให้ผิวยางของลูกกลิ้งและฝ้ายางอยู่ในสภาพใหม่อยู่เสมอ
- สามารถใช้ทดแทนน้ำมันก๊าด และไวท์สปิริตโซลเว้นท์ได้



บริษัท แอลฟา โพร เคมีคอล จำกัด

300 ซ.เพชรเกษม 42 แยก 1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทร. 0-2457-4886, 0-2457-4889 แฟกซ์ 0-2869-5515

## คำแนะนำ



- สำหรับการล้างด้วยมือ ใช้น้ำยา AlphaZolve DS60 โดยไม่ต้องผสมน้ำเพิ่ม จากนั้นเมื่อสีเริ่มละลายออก ให้ล้างซ้ำด้วยน้ำเปล่าจนกระทั่งหมึกและคราบสกปรกออกจนหมด
- สำหรับระบบล้างอัตโนมัติให้ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตระบบล้างอัตโนมัติ
- หากล้างด้วยมือ ให้ใส่ถุงมือป้องกัน และปฏิบัติตามคำแนะนำคู่มือความปลอดภัย

## ขนาดบรรจุ

- 20 ลิตร
- 200 ลิตร



บริษัท แอลฟา โพร เคมีคอล จำกัด

300 ซ.เพชรเกษม 42 แยก 1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทร. 0-2457-4886, 0-2457-4889 แฟกซ์ 0-2869-5515