

PP 60 – UV WASH

น้ำยาล้างลูกกลิ้งและผ้ายาง สำหรับหมึกพิมพ์ยูวี

การใช้ประโยชน์



มีประสิทธิภาพในการล้างทำความสะอาดลูกกลิ้งหมึกและผ้ายาง ในการพิมพ์ด้วยหมึกยูวีได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับทั้งแบบล้างด้วยมือ และแบบระบบล้างอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

- จุดวาบไฟ (Flash Point) $> 60^{\circ}\text{C}$
- ไม่มีสารอะโรมาติก ไม่กัดกร่อนพื้นผิว
- น้ำยาทำความสะอาดคุณภาพสูง
- ระเหยเร็วปานกลาง
- ด้วยคุณสมบัติที่สามารถผสมกับน้ำได้เป็นอย่างดี ทำให้ปริมาณการใช้ไม่สิ้นเปลือง
- เหมาะสำหรับใช้ทำความสะอาดประจำวัน
- มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบหมึก คราบกัม คราบไขมัน ฝุ่นกระดาษ ที่ฝังอยู่ในผิวผ้ายาง และลูกกลิ้ง
- ช่วยทำให้ผิวยางของลูกกลิ้งและผ้ายางอยู่ในสภาพใหม่อยู่เสมอ
- เหมาะสำหรับลูกกลิ้งและผ้ายางที่ออกแบบสำหรับหมึกพิมพ์ยูวี
- ไม่เหมาะกับลูกกลิ้งในระบบพิมพ์หมึกธรรมดา



บริษัท แอลฟา โปริ เคมีคอล จำกัด

300 ซ.เพชรเกษม 42 แยก 1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทร. 0-2457-4886, 0-2457-4889 แฟกซ์ 0-2869-5515

ข้อแนะนำ



- สำหรับการล้างในระบบออฟเซ็ท ควรถอดชุดเพลทออกก่อนทำการล้าง น้ำยาอาจจะทำให้บริเวณภาพของเพลทแบบ Positive หลุดออก
- สำหรับการล้างด้วยมือ ล้างลูกกลิ้ง หรือฟ้ายาง ด้วยน้ำยา PP60-UV Wash โดยไม่ต้องผสมน้ำเพิ่ม จากนั้นล้างซ้ำด้วยน้ำเปล่าจนหมึกและคราบสกปรกออกจนหมด
- สำหรับระบบล้างอัตโนมัติให้ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตระบบล้างอัตโนมัติ
- หากล้างด้วยมือ ให้ใส่ถุงมือป้องกัน และปฏิบัติตามคำแนะนำคู่มือความปลอดภัย

ขนาดบรรจุ

- 20 ลิตร
- 200 ลิตร



บริษัท แอลฟา โพร เคมีคอล จำกัด

300 ซ.เพชรเกษม 42 แยก 1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทร. 0-2457-4886, 0-2457-4889 แฟกซ์ 0-2869-5515